

GNV Graphite AIR

GNV Graphite AIR - специальная смазка для смазывания и защиты от коррозии различных механизмов технического и бытового назначения.

Смазка разработана с вовлечением ультрадисперсного порошком коллоидного графита высокой степени очистки и сбалансированного пакета присадок. Смазка обеспечивает высокоэффективную смазку и защиту болтов, шарниров, резьбовых соединений, замков, цепных и зубчатых передач, тросиков и т.п. Кроме того, защищает элементы (поверхности) от естественного износа, задиоров, окисления.

После нанесения на поверхности образуется микронная пленка графита, которая надёжно защищает поверхность.

Применение графитной смазки значительно облегчает последующее развинчивание (разгерметизацию) резьбовых соединений, повышает их сохранность.

Применение

- При использовании не переворачивать баллон аэроголовкой вниз.
- Перед нанесением смазки очистить детали от загрязнений и ржавчины.
- Тщательно встряхнуть баллон.
- Тщательно встряхнуть баллон и нанести смазку на обрабатываемую поверхность.
- При необходимости повторить обработку.
- При засорении распыляющей головки повернуть 1/4 оборота вперёд-назад, при необходимости снять, промыть растворителем и продуть.

Спецификации:

NLGI 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОСТОРОЖНО! Баллон под давлением! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Использовать только по назначению! Не разбирать и не давать детям! Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать СИЗ органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки и спецодежда). При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Не вскрывать и не сжигать после использования!

После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход. Дата изготовления см на баллоне.

Доступная фасовка:

Баллон с аэрозолем - 520 мл

