

GNV Grease Amber Power

Многоцелевая литиевая пластичная смазка

Описание

GNV Grease Amber Power - многоцелевая антифрикционная пластичная смазка на литиевой основе. Предназначена для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач, поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленных механизмов, электрических машин и т.п. Обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью, при нагревании не упрочняется. Смазка характеризуется отличными адгезионными свойствами.

Применение

GNV Grease Amber Power разработана для применения в тяжело нагруженных узлах кузнечно-прессового, литейного и другого промышленного оборудования, а именно: в подшипниках качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых передачах и других механизмах, требующих применения смазок с противозадирными присадками EP. Применяется в централизованных системах смазки узлов трения, а также для смазывания сильно изношенных редукторов с большими утечками при средних и высоких нагрузках и температуре – от минус 30°C до плюс 120°C, с кратковременным повышением до 150°C.

Преимущества

- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей от коррозии при высокой влажности;
- Обладает хорошей водостойкостью;
- Обладает хорошими вязкостно-температурными характеристиками;
- Не уплотняется при хранении.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	KP2K-30
Классификация	ISO 6743-9	ISO-L-XCFB-2
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+120
Тип загустителя		Литиевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	100
Цвет	Визуально	Однородная мазь светло-желтого цвета
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	190
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2000

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Доступная фасовка:

0,4 кг, 17,5 кг, 180 кг

