

Смазка GNV Calcium Forestry

Описание

GNV Calcium Forestry — водостойкая антифрикционная смазка общего назначения, изготовленная на основе высокоочищенного высоковязкого базового минерального масла, загущенного безводным кальциевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок. Смазка предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях. Диапазон рабочих температур находится в пределах от -30 до +120°C.

Применение

GNV Calcium Forestry специально разработана для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств. Также применяется для смазки медленно вращающихся подшипников скольжения и качения. Не рекомендуется для смазки подшипников колес транспортных средств.

Преимущества

- Превосходная адгезия к металлическим поверхностям;
- Превосходная механическая стабильность;
- Отличная стойкость к воздействию воды;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках.

Спецификации

- DIN 51502: KP2K-30
- ISO 12924 L-XCCIB2

Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателей | Метод испытания | Значения |
|---|-----------------|----------------------|
| Тип загустителя | | Безводный кальциевый |
| Тип базового масла | | Минеральное |
| Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с | ASTM D 445 | 800 |
| Класс NLGI | NLGI | 2 |
| Цвет | Визуально | Красный |
| Температура каплепадения, °C | ASTM D 566 | 152 |
| Пенетрация при 25°C, с перемешиванием, мм ⁻¹ | ASTM D 217 | 280 |
| Нагрузка сваривания, (Pc), Н | ГОСТ 9490 | 1744 |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Доступная фасовка:

0,4 кг; 18 кг

