

GNV Amber Force EP-1

Пластичная смазка общего назначения, разработана на основе минерального масла и комплексного загустителя. Содержит специальный пакет присадок, в том числе EP добавки. Рекомендуется для применения в подшипниках тракторной техники, автотранспорта и спецтехники, промышленного оборудования. Возможно использование в подшипниках электродвигателей большой и средней мощности, в закрытых системах в течение всего срока эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазки серии GNV Amber Force EP-1 разработаны для применения в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Универсальность продукта позволяет заменить широкий спектр применяемых смазок, что сокращает общую номенклатуру применяемых смазочных материалов. Смазка GNV Amber Force EP-1 рекомендуется для высоконагруженных узлов трения, подверженных повышенным температурам и вибрациям.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Подшипники скольжения и качения
- Подшипники электродвигателей
- Закрытые подшипники
- Подшипники водяных насосов.

GNV Amber Force EP-1 может применяться в централизованных системах смазывания.

Температурный диапазон применения смазки GNV Amber Force EP-1 – от минус 30 °С до плюс 120 °С.

Спецификации

NLGI	1
ISO 6743/9	ISO-L-XCCFB-1
DIN 51502	КР1К-30

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Типовые значения
Загуститель	Литий-кальциевый
Тип базового масла	Минеральное
Цвет	Однородная мазь от жёлтого до коричневого цвета
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	160
Класс NLGI	1
Пенетрация, DIN 51818, 0,1 мм	310-340
Диапазон рабочих температур	-30 °С +120 °С
Температура каплепадения, DIN ISO 2176, °С	190
Нагрузка сваривания, DIN 51350 Н	2000

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Упаковки: 400 г, 18,0 кг, 180 кг

