

GNV Amber Force EP-3

Пластичная смазка общего назначения, разработана на основе минерального масла и комплексного загустителя. Содержит специальный пакет присадок, в том числе EP добавки. Рекомендуется для применения в подшипниках тракторной техники, автотранспорта и спецтехники, промышленного оборудования. Возможно использование в подшипниках электродвигателей большой и средней мощности, в закрытых системах в течение всего срока эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазки серии GNV Amber Force EP-3 разработаны для применения в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Универсальность продукта позволяет заменить широкий спектр применяемых смазок, что сокращает общую номенклатуру применяемых смазочных материалов. Смазка GNV Amber Force EP-3 рекомендуется для высоконагруженных узлов трения, подверженных повышенным температурам и вибрациям.

Смазка не образует отложений, даже в зонах предельно допустимых рабочих температур.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Подшипники скольжения и качения
- Подшипники электродвигателей
- Закрытые подшипники
- Подшипники водяных насосов.

Температурный диапазон применения смазки GNV Amber Force EP-3 – от минус 30 °С до плюс 120 °С, с кратковременным повышением до +140°С.

Спецификации

NLGI	3
ISO 6743/9	ISO-L-XCDFB-3
DIN 51502	КРЗК-30

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Типовые значения
Загуститель	Литий-кальциевый
Тип базового масла	Минеральное
Цвет	Однородная мазь от жёлтого до коричневого цвета
Вязкость базового масла при 40°С, мм ² /с	160
Класс NLGI	3
Пенетрация, DIN 51818, 0,1 мм	220-250
Диапазон рабочих температур	-30 °С +140 °С
Температура каплепадения, DIN ISO 2176, °С	200
Нагрузка сваривания, DIN 51350 Н	2100

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Фасовка: 400 г, 18,0 кг, 180 кг

